



Токарный станок с ЧПУ JET JCL-30F CNC (Fanuc, гидр. патрон)

Артикул: C59590026T

Цена: 7 500 000 руб.



Характеристики

Система ЧПУ	Fanuc Oi
Макс. Ø над станиной, мм	650 мм
Макс. диаметр обточки над станиной, мм	500 мм
Макс. Ø обточки над суппортом, мм	320 мм
Макс. длина точения, мм	910 мм
Ø гидравлич. патрона, дюйм (мм)	12 (305) дюйм (мм)
Макс. перемещение по оси X, мм	270 мм
Макс. перемещение по оси Z, мм	1060 мм
Направляющие/ширина X,Z, тип/мм	качения/45,55 тип/мм
Угол наклона направляющих, град	45 град
Ø ШВП X/Zx шаг резьбы, класс точности, мм	40/50x10, P3 мм
Частота вращения шпинделя, об/мин	2500 об/мин
Конус шпинделя	A2-8 тип
Ø проходного отверстия в шпинделе, мм	90 мм
Ø отверстия в гидравлич. патроне, мм	91 мм
Внутренний Ø тяговой трубы (гидравлич. патрон), мм	91 мм
Макс. Ø прутка (гидравлич. патрон), мм	75 мм
Кол-во позиций инструмента, шт	12 шт
Макс. размер инструмента, мм	25x25 мм
Макс. Ø инструмента, мм	40 мм
Конус пиноли задней бабки	МК-6 тип



Ø пиноли задней бабки, мм	100 мм
Ход пиноли задней бабки, мм	200 мм
Точность позиционирования, мм	±0,005 мм
Повторяемость, мм	±0,003 мм
Максимальная скорость подачи X/Z	16/20 м/мин
Объем бака СОЖ, л	250 л
Мощность мотора системы подачи СОЖ, кВт	0,18 кВт
Объем бака смазки, л	1,8 л
Мощность мотора гидростанции, кВт	2,2 кВт
Крутящий момент на главном двигателе	117,7 (S); 105 (F) Нм
Напряжение, В	400
Мощность главного двигателя, кВт	18,5 (S); 18,5/22 (F) кВт
Длина, мм	5450
Ширина, мм	1980
Высота, мм	2260
Масса, кг	7000
Длина в упаковке, см	540
Ширина в упаковке, см	230
Высота в упаковке, см	246
Масса в упаковке, кг	8150