



JET GHB-1330A Токарно-винторезный станок

Артикул: 321350Т

Цена: 767 000 руб.



Характеристики

Напряжение, В	400
Диаметр обработки над станиной, мм	330
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	197
Расстояние между центрами, мм	760
Ширина станина, мм	186
Ход поперечного суппорта, мм	160
Ход верхнего продольного суппорта, мм	68
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин	70-2000
Количество скоростей шпинделя	8
Внутренний конус шпинделя	МК 5
Передний конец шпинделя	D1-4 (DIN 55029)
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	Ø38
Диапазон продольной подачи, мм/об	0,037–0,80
Количество продольных подач	29
Диапазон поперечной подачи, мм/об	0,01–0,22
Количество поперечных подач	29
Диапазон метрической резьбы, мм	0,45–10



Количество метрических резьб	23
Диапазон дюймовой резьбы, TPI	3-1/4 – 80
Количество дюймовых резьб	32
Шаг продольного ходового винта, мм	4
Макс. размер инструмента, мм	16 x 16
Внутренний конус пиноли задней бабки	МК 3
Ход пиноли задней бабки, мм	95
Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм	32
Диапазон неподвижного люнета, мм	10 – 73
Диапазон подвижного люнета, мм	10 – 60
Объем бака СОЖ, л	нет (по заказу 8 л.)
Объем масла (ориентировочно), л	8
Параметры питающей сети	400В ~3L/PE 50Гц
Мощность главного двигателя, кВт	1,5 кВт (2 л.с.) S1
Общая потребляемая мощность станка, кВт	1,8
Устройство защиты потребителя, А	16
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1650
Ширина, мм	760
Высота, мм	1200
Масса, кг	600
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), см	поставляется в 3-х ящиках. 190X60X60; 80X50X50; 80X50X50
Масса в упаковке, кг	630/30/24
Бренд	JET
Ссылка над "Вам может понадобиться"	https://www.jettools.ru/catalog/tokarnye-stanki-s-chpu-s-gorizonta
Текст над "Вам может понадобиться"	Токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной серия JSK

Комплектация

- Выдвижной поддон для сбора стружки☒
- Экран защиты зоны резания☒
- 3-х кулачковый патрон 160мм с прямыми/обратными кулачками☒
- 4-х кулачковый патрон 200мм с независимыми кулачками☒
- Планшайба 300мм☒
- 4-х позиционный резцедержатель☒
- Неподвижный люнет☒
- Подвижный люнет☒
- Ножной тормоз
- Указатель резьбы
- Комплект сменных стальных шестерён
- 2 упорных центра МК 3☒
- Переходная втулка МК 5 / МК 3
- Указатель резьбы
- Комплект установочных опор
- Лампа освещения рабочей зоны
- Рабочий инструмент в ящике
- Масленка



- Подъемный крюк
- Инструкция по эксплуатации
- Список запасных частей☒

Аксессуары



Держатель расточного резца B16x80 мм, A1

Арт. 59500007

0 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~KUtMK>



Неподвижный люнет (GHB-1330, -1340)

Арт. GHB1340-SR

9 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~bYC2q>



Приспособление для обточки конусов 250 мм x 10?
(GHB-1330/1340A)

Арт. 321442

25 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~VY8dh>



Система подачи СОЖ 220 В

Арт. 350055

26 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~7NpJ>



Центр невращающийся МК3, срезанный

Арт. 59500035

360 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~pTRKi>



Сверлильный патрон 1,5-13 мм/B16 под ключ

Арт. 59500085

980 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~U23y6>



Набор 17 цанг с размерами 3-25 мм для 50000191

Арт. 50000190

24 900 руб.



Ссылка: <https://www.jettools.ru/~K7ZIJ>



Цифровая линейка, S 50 (GHB-1330 / GHB-1340A)

Арт. 51000290

25 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~wsZ0U>



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (COЖ)
(концентрат)

Арт. C6210R

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Цифровая линейка Sino 80mm GHB-1330, GHB-1340A

Арт. 51001001

19 500 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~0udEf>



Цифровая линейка Sino 750mm GHB-1330

Арт. 51001003

29 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~dTmt1>